

Nr.	Parametras	Reikšmė
1	Prietaisas	Autoklavas Tuttnauer 4472-1V, Tuttnauer
2	Gamintojas, kilmės šalis	Tuttnauer, Izraelis
3	Paskirtis	Autoklavas skirtas šilumai ir drėgmei stabilių medžiagų sterilizavimui (mitybinės terpės, darbo priemonės ir pan.)
4	Korpusas	Nerūdijantis plienas 304
5	Sterilizavimo kamera	Nerūdijantis plienas 316L
6	Kameros talpa	120 l
7	Autoklavo išmatavimai	900 × 1212 × 1630 mm
8	Apsauga nuo viršslėgio	Yra apsauginis garo vožtuvas viršslėgio atveju
9	Sterilizavimo režimai	Prevacuum ir liquid ciklų režimai
10	Garų generavimas	Elektrinis nerūdijančio plieno garų generatorius, naudojantis demineralizuotą vandenį
11	Gamykliniai ciklai	8 gamyklinės programos ir 2 testavimo programos
12	Vartotojo konfigūruojami ciklai	Galima konfigūruoti iki 20 ciklų
13	Budėjimo (stand-by) režimas	Yra budėjimo režimas
14	Ekranas	Spalvotas, lietimui jautrus ekranas
15	Duomenų saugojimas ir eksportas	Atmintis su galimybe eksportuoti duomenis į USB
16	Spausdintuvas	Įmontuotas spausdintuvas valdymo panelėje
17	Durų tipas	Vertikaliai slankiojančios durys
18	Durų saugos sistema	Sandarinimo jutiklis, neleidžiantis pradėti ciklo, jei durys neuždarytos; durų užraktas, apsaugantis atidarymą esant slėgiui
19	Durų sandarinimo aktyvavimas	Durų sandarinimas aktyvinamas garais, nereikalauiant sutepimo
20	Drenažo konfigūracija	Drenažo konfigūracija su nerūdijančio plieno tinkleliu, užtikrinanti nuotekų pašalinimą be užsikimšimo
21	Nuotekų vėsinimo sistema	Automatinė nuotekų vėsinimo sistema, užtikrinanti 45 °C pašalinamų nuotekų temperatūrą