

Nr.	Parametras	Reikšmė
1	Prietaisas	Laminaras Nuairė NU-543-400S
2	Gamintojas, kilmės šalis	Nuairė, JAV
2	Švaros klasė (pagal ISO 14644)	ISO-Class-5
3	Darbo zonos matmenys (gylis x plotis)	654 x 1178 mm
5	Stovas su reguliuojamo aukščio kojomis	Yra, stovo aukščio reguliavimas 673–825 mm ribose
6	Apšvietimas	Įrengtas vidinis LED apšvietimas iki 1291 lux
7	Konstrukcija	Konstrukcija pagaminta iš nerūdijančio plieno
8	Išsiurbiamo oro greitis	0.32 m/s
9	Įsiurbiamo oro greitis	0.53 m/s
10	Darbinis paviršius	Nerūdijančio plieno darbinis paviršius
11	Elektros įvada	2 vnt.
12	Atrama rankoms	Yra
13	Filtrai	2 HEPA filtrai, kurių efektyvumas 99,995% MPPS
17	Priekinio stiklo tipas	Grūdintas stiklas
18	Saugaus laminarinio srauto užtikrinimo monitoringas	Yra
21	UV lempos dezinfekcijai	Yra
22	UV lempos darbinio laiko skaičiavimas	Taip
23	UV lempos įjungimas / išjungimas	Taip
24	Dujų / vakuumo čiaupas	Yra, 1 vnt.