

Nr.	Parametras	Reikšmė
1	Prietaisas	Laminaras SageFAST Classic 218 D
2	Gamintojas, kilmės šalis	FASTER S.r.l., Italija
2	Švaros klasė (pagal ISO 14644)	ISO-Class-3
3	Darbo zonos matmenys (gylis x plotis)	600 x 1802 mm
6	Apšvietimas	>1300 lux
7	Konstrukcija	Plieninė
8	Išsiurbiamo oro greitis	0.40 m/s
9	Išsiurbiamo oro greitis	0.45 m/s
10	Darbinis paviršius	Nerūdijančio plieno darbinis paviršius
11	Elektros įvadai	2 vnt
12	Atrama rankoms	Atrama rankoms yra
13	Filtrai	2 HEPA filtrai, kurių efektyvumas 99,995% MPPS
16	Aliarmai	Aliarmai yra
17	Priekinio stiklo tipas	Grūdintas stiklas
18	Saugaus laminarinio srauto užtikrinimo monitoringas	Yra saugaus laminarinio srauto užtikrinimo monitoringas
19	Standartų atitikimas	EN-12469 standartas
22	UV lempa (-os) dezinfekcijai	UV lempa dezinfekcijai yra
23	UV lempos darbinio laiko skaičiavimas	UV lempos darbinio laiko skaičiavimas yra
25	Dujų / vakuumo čiaupas	1 vnt