

Nr.	Parametras	Reikšmė
1	Prietaisas	Termomikseris Eppendorf ThermoMixer C
2	Gamintojas, kilmės šalis	Eppendorf, Vokietija
3	Temperatūros nustatymo diapazonas	nuo 15°C žemiau aplinkos temperatūros iki 100°C
4	Temperatūros nustatymo žingsnis	1 °C
5	Temperatūros tikslumas diapazone nuo 20 °C iki 45 °C	± 0,5 °C
6	Temperatūros tikslumas kai temperatūra ≤ 20 °C	± 1 °C
7	Temperatūros tikslumas kai temperatūra ≥ 45 °C	± 1 °C
8	Temperatūros vientisumas diapazone nuo 20 °C iki 45 °C	± 0,5 °C
9	Šildymo greitis	7 °C/min
10	Šaldymo greitis	2,5 °C/min
11	Laikmatis	Nuo 5 s iki 99:30 val.
12	Maišymo greitis	300 – 3 000 rpm
13	Maišymo greitis vėsinimo režime	300 – 800 rpm
14	Jungtys	USB
Komplektacija		
17	4 vietų termoblokas 50 ml (Falcon tipo)	Yra
18	8 vietų termoblokas 15 ml (Falcon tipo)	Yra
20	24 vietų termoblokas 2 ml mėgintuvėliams	Yra
21	24 vietų termoblokas 1,5 ml mėgintuvėliams	Yra