

Nr.	Parametras	Reikšmė
1	Prietaisas	3D spausdintuvas Zotrax M300 plus
2	Gamintojas, kilmės šalis	Zotrax, Lenkija
3	Spausdinimo tūris	300 × 300 × 300 mm
4	Spausdinimo technologija	LPD (Layer Plastic Deposition) – sluoksniuojamas lydytas plastikas
5	Ekstruderis	Viengubas, suderinamas su reikalaujančiomis medžiagomis (pvz., TPU, nailonas)
6	Ekstruderio aušinimas	Radialinis ventiliatorius ekstruderio blokui; du ventiliatoriai spausdiniui aušinti
7	Karštoji galvutė (Hotend)	Vienguba (v3)
8	Platforma	Šildoma; suderinama su perforuotu arba stiklo paviršiumi
9	Medžiagos pabaigos jutiklis	Mechaninis
10	Jungtys	Wi-Fi, Ethernet, USB
11	Operacinė sistema	Android
12	Procesorius	Quad Core
13	Kamera	Yra
14	Antgalio skersmuo	0.4 mm (standartinis); 0.3 mm; 0.6 mm
15	Sluoksnio storis	90–390 mikronų (naudojant 0.4 mm antgalį)
16	Minimali sienelės storis	450 mikronų (naudojant 0.4 mm antgalį)
17	Platformos išlyginimas	Automatinis platformos taškų aukščio matavimas
18	Galimi filamentai	Visas asortimentas pateikiamas „filaments“; trečiųjų šalių siūlai – tinkami
19	Paramos (support) tipas	Mechaninis nuėmimas; spausdinamas iš tos pačios medžiagos
20	Filamento talpykla	Ritė (spool)
21	Filamento skersmuo	1.75 mm (0.069 in)
22	Maksimali spausdinimo temperatūra	290 °C (554 °F)
23	Maksimali platformos temperatūra	105 °C (221 °F)
24	Aplinkos darbo temperatūra	20–30 °C (68–86 °F)
25	Laikymo temperatūra	0–35 °C (32–95 °F)
26	Programinė įranga	Z-SUITE
27	Palaikomi failų tipai	.stl, .obj, .dxf, .3mf, .ply
28	Palaikomos operacinės sistemos	MacOS Catalina ar naujesnės; Windows 10 ar naujesnės